



DISOLVENTE SIN OLOR

COD. 08S

DESCRIPCION

Mezcla de hidrocarburos parafínicos y ésteres glicólicos sin componentes aromáticos. Poder disolvente, medio. Velocidad de evaporación media.

CAMPOS DE APLICACION

Para dilución de pinturas grasas, sintéticas y especiales en las que sea imprescindible una baja percepción olorosa. Utilizable para limpieza de útiles.

DATOS TECNICOS

Color:	Incoloro
Densidad:	0,77 - 0,79 kg./l
Punto inflamación, Seta Flash copa cerrada:	45 °C
En envases de:	5 l, 1 l y 500ml

MODO DE EMPLEO

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. En aplicaciones a brocha del 5%.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.