



## DISOLVENTE UNIVERSAL TITAN

COD. 08U

### DESCRIPCION

Mezcla de disolventes de amplio espectro.

### CAMPOS DE APLICACION

Adecuado para diluir la mayoría de pinturas, esmaltes, barnices, lacas e imprimaciones.

### DATOS TECNICOS

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Color:</b>   | Incoloro                      |
| <b>Densidad:</b>                                      | 0,83 - 0,86 kg/l              |
| <b>Punto de inflamación, Seta Flash copa cerrada:</b> | 7 °C                          |
| <b>En envases de:</b>                                 | 20 l, 5 l, 1 l, 500ml y 250ml |

### MODO DE EMPLEO

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. En aplicaciones a brocha del 5%.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*