



DISOLVENTE TITAN

Disolvente Sintéticos y Grasos
COD. 085

DESCRIPCION

Mezcla de disolventes alifáticos y aromáticos. Buen poder disolvente. Velocidad de evaporación media.

CAMPOS DE APLICACION

Para dilución de pinturas grasas y sintéticas, ampliando la posibilidad de repintados y repasos. Inmejorable para limpieza de útiles.

DATOS TECNICOS

Color:	Incoloro
Densidad:	0,80 - 0,82 kg/l
Punto de inflamación, Seta Flash copa cerrada:	43 °C
En envases de:	1 l y 500ml

MODO DE EMPLEO

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. En aplicaciones a brocha del 5%.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.