



ESMALTE METALIZADO

DESCRIPCION

Se trata de un Esmalte Acrílico con un excelente aspecto metalizado, de colores nítidos e intensos. Protege y embellece las superficies de metal, aluminio, acero al carbono y latón, entre otros soportes.

Puede aplicarse directamente sobre múltiples soportes, ya que por si solo tiene muy buen aspecto, resistencia a la intemperie y al uso continuado, así como un brillo metalizado característico. No obstante, si se prefiere un acabado similar al de un Metalizado Bicapa, es necesario una vez seco, aplicar como última capa el Barniz Incoloro Brillante especial Metalizados. Ver ficha técnica.

Resiste las manchas de gasoil, aceites y grasas minerales. No es adecuado para estar en contacto permanente con gasolina.

No contiene plomo, metales pesados, ni propeléntes (CFC) considerados perjudiciales para la capa de ozono y el medio ambiente.

CAMPOS DE APLICACION

Ideal para el pintado, mantenimiento y restauración de cuadros de bicicletas, monopatines, carenados de motos, cascos, manecillas de puertas, etc.

Con la preparación adecuada puede emplearse sobre objetos de madera, figuras de yeso, marmolína, cartón, piedra y otros materiales porosos. Ver Modo de Empleo.

Para la decoración de botellas de vidrio, caña, piñas, mimbre, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	: Plata, Oro, Rojo, Azul, Verde y Violeta	
Acabado	: Brillante Metalizado	
Secaje	Al tacto	Manipulable
a 10°C	30´	2 horas
a 23°C	15´	1 hora
Intervalo de repintado:	Mínimo:	2 horas
	Máximo:	no tiene

Se suministra en envases de 200 y 400 c.c.

MODO DE EMPLEO

Superficies nuevas no pintadas que necesiten protección anticorrosiva ó que sean porosas, aplicar una ó dos capas de la Imprimación Blanca Antioxidante Titán Spray. Dejar secar un mínimo de 4 horas y a continuación aplicar desde una distancia de 20/25 cm. en capas finas y cruzadas el Esmalte Metalizado.

Para fines únicamente decorativos sobre superficies no porosas, puede aplicarse el Esmalte Metalizado directamente.

En superficies ya pintadas : Sobre pintura bien adherida, aplicar sin imprimir. Conseguirá mejores resultados, lijándola previamente con papel de lija al agua 300/400. Eliminar el polvillo antes de aplicar el Esmalte Metalizado.

Sobre pintura en mal estado y/o con zonas desprendidas, eliminarla totalmente y proseguir como si se tratase de superficie nueva no pintada.

Sobre superficies de difícil adherencia, como el hierro galvanizado, Esmaltes bi-componentes, Pinturas de secado al horno, es necesario para conseguir un resultado óptimo, lijar previamente la superficie y aplicar la Imprimación Blanca Antioxidante Titán Spray antes del Esmalte Metalizado.

Especial atención hay que prestar, cuando se trate de **aplicar sobre plásticos**. En todos los casos, es preferible realizar una prueba antes de pintar el objeto, para constatar que no lo altera. Aplicar la Imprimación antes mencionada ó la Multiusos Titán (También en Spray) y una vez seca ya puede usar el Esmalte con el color escogido.

Puede conseguir un aspecto de Esmalte ultrabrillante (Similar a un Metalizado Bicapa), repintandolo, una vez seco, con el Barniz Incoloro Especial Metalizados Titán Spray. Atención al típico incremento de intensidad del color base, cuando se prefiere este tipo de acabado como bi-capas. El aspecto será homogéneo, más brillante y con una intensidad y limpieza del color base, netamente superior al metalizado original.

Siempre es mejor dar dos capas finas, antes que una de gruesa. Mejorará el aspecto, la protección en general y evitará descuelgues y alteraciones no deseadas.

PRECAUCIONES

Producto extremadamente inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares, y evítese exponerlo a temperaturas superiores a los 50°C.

No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama ó cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares ventilados. No respirar los aerosoles. Preferiblemente usar protección respiratoria.

Evítese el contacto con los ojos y / o la piel.

En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta ó el envase.

FECHA de EDICION: 2007

Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior ó a los dos años de su edición.