

MASILLA EN POLVO TITAN LUXOPLAST

- Clásico -

Descripción

Masilla en polvo para interior. Para capas de hasta 10 mm. Fácil aplicación y lijado. Excelente dureza, adherencia y cohesión. Transpirable. Fungicida. Olor agradable. Uso inmediato.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores. Para rellenos y tapagrietas. Para eliminar grietas y pequeños desperfectos en paredes, frisos, techos y molduras, reparándolos adecuadamente para su pintado. Tendidos, alisados y enlucidos. En paredes nuevas, para antes de pintar. Enlucido de paredes donde se ha eliminado el papel pintado. Alisados para acabados finos y uniformes. Capa de preparación y fondo para madera antes de pintar.

Datos Técnicos

Color:	Polvo blanco fino
Densidad aparente:	0,7 g/cc
Rendimiento:	0,7 kg/m ² . en capas de 1mm.
Tiempo útil de mezcla:	6 horas aprox. a 20°C
Secado:	2 a 4 horas a 20°C
Plazo para lijar o pintar:	2 a 4 horas en función del espesor aplicado y de las condiciones ambientales
Dilución y limpieza de utensilios:	AGUA

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Llama o espátula

Preparación de la masilla:

Añadir 0,35 a 0,45 litros de agua por cada Kg. de TITAN LUXOPLAST CLASICO. Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, buscando el punto idóneo de trabajo a base de pequeños añadidos de agua.

Estado del soporte:

El soporte debe estar seco, saneado y libre de polvo, grasas y ceras. Los soportes muy absorbentes deben ser imprimados o humedecidos para mejorar la adherencia y evitar rechupes. Aislar y proteger las partes metálicas con una imprimación antioxidante TITAN.

Precauciones

Se conserva mínimo 1 año en condiciones normales y al abrigo de la humedad. No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C. Aplicar entre 5° y 30° C. Puede producir irritaciones en los ojos por contacto.
Envases de: 15, 5 y 1 Kgs.

Fecha de edición Agosto 2001