



## TITAN ESMALTE ORO

### DESCRIPCION

Esmalte decorativo de gran finura y belleza con el que se obtienen acabados de incomparable calidad.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

***Especial para Manualidades.***

Interiores. Ideal para fines decorativos, dorado de marcos, molduras, objetos de adorno y fantasía, policromía, etc.

### DATOS TECNICOS

Acabado:	Dorado brillante	
Color:	Oro amarillo	Oro rojizo
Densidad:	1,36 – 1,39 Kgs./lt.	1,31 – 1,33 Kgs./lt.
Volumen sólidos:	37,5%	38,5%
Punto inflamación:	48º C. Seta-Flash Copa cerrada	
Rendimiento:	21 - 28 m2./lt.	
Secado a 23º C:	Tacto: 1 – 2 horas	Total: 4 - 8 horas

En envases de: 750, 125 y 50 ml.

### MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación:	Brocha	Pistola	Inmersión
Dilución orientativa:	--	--	--
Diluyente:	Aguarrás TITAN o Disolvente para sintéticos y grasos TITAN		
Limpieza de utensilios:	Aguarrás TITAN o Sustituto de Aguarrás TITAN		

Remover bien en el envase y aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

**Preparación de superficies nuevas:**

- Hierro: Minio sintético TITANLUX
- Madera: Selladora TITAN
- Galvanizado, cemento, plomo, plásticos: Consultar.

---/---

**Repintado:**

Si las viejas pinturas se hallan en buen estado, aplicar directamente previo lavado y lijado suave. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficie no pintada.

**PRECAUCIONES**

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria si fuese necesaria.

Fecha de edición: Julio 2006