



PINTURA FLUORESCENTE

DESCRIPCION

Pintura de secado rápido, fluorescente, para usar en Decoración y Señalización.

Posee una luminosidad característica que la hace especialmente visible, aún en zonas con gran profusión de contrastes.

Los rayos UV de la luz solar degradan esta pintura, especialmente a la intemperie.

No contiene plomo ni metales pesados. Los propelentes no contienen CFC's considerados perjudiciales para la capa de ozono y el medio ambiente.

No contiene elementos radioactivos.

CAMPOS DE APLICACION

Indicada para aplicar en interior y al exterior, sobre gran tipo de materiales, madera, metal, cartón, papel, tela, vidrio y plásticos tales como el poliestireno expandido, entre otros.

En decoración, y publicidad (Display , rótulos, parkings, zonas de peligro, salidas de emergencia, etc.).

Si se utiliza a la intemperie, la luminosidad y color característicos tienden a desaparecer en proporción directa al tiempo de exposición a la luz solar.

No obstante, puede recuperar su aspecto original, aplicando de nuevo la pintura fluorescente sobre la superficie envejecida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color : Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Azul y Fucsia

Acabado : Satinado luminoso característico

Secaje	Al tacto	Manipulable
a 10°C	30/45 minutos	1 hora y 30 minutos
a 23°C	10/20 minutos	30/45 minutos

Intervalo de repintado: **Mínimo:** En cuanto esté seco

Máximo : No tiene.

Se comercializa en botes de 200ml. y de 400ml.

MODO DE EMPLEO

Superficies nuevas,

Sea cual fuere el material a pintar, para conseguir la máxima luminosidad es necesario aplicar previamente Imprimación Blanca Titán Spray.

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasa y/o polvo. Sobre papel, cartulina, cartón ó algunas telas de color blanco, puede prescindirse de la Imprimación Blanca y aplicarla directamente. La función de la citada imprimación, es resaltar la fluorescencia mediante el reflejo de la luz que atraviesa la Pintura Fluorescente.

Superficies viejas,

Sobre superficies ya pintadas que se hallan bien conservadas, proceder a un lijado suave y tras eliminar el polvillo, aplicar primeramente la Imprimación Blanca Titán Spray y terminar con la Pintura Fluorescente del color deseado.

Cuando se quiera pintar sobre superficies muy deterioradas, deberá eliminarse todo resto de pintura, óxido y grasas. A continuación actuar como si de una superficie nueva se tratase.

PRECAUCIONES

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.

Producto extremadamente inflamable. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandesciente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese en lugares bien ventilados. No respirar los aerosoles.

Evítese el contacto con los ojos y / o la piel.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

FECHA de EDICION: Enero 2008

Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.