



TITÁN PARA SUELOS

Interiores. Brillante

COD. 023

DESCRIPCION

Pintura de poliuretano brillante, de larga duración por su gran resistencia al desgaste. Fácil aplicación y secado rápido. Repele las manchas de aceite, frutas, lejías, etc. Perfectamente lavable, incluso con agua caliente.

CAMPOS DE APLICACION

Adecuado para embellecer y renovar suelos viejos o desgastados de baldosas y mosaicos, en viviendas, tiendas, almacenes, etc. en interiores.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Sintética uretanada
Aspecto:	Brillante
Color:	Rojo Inglés
Densidad:	1,03 - 1,05 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 5 horas
Repintado:	10 horas
Pisable:	24 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sinteticos y Grasos
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	11 - 15 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	46°C
Volumen Sólidos:	48 - 49%
Frase COV:	2.004/42IIA(i)(600/500) Máx. COV's 414 g/l.
En envases de:	4l, 750 y 375ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

Baldosas porosas, mosaico viejo: si los suelos han recibido tratamientos con ceras, encáusticos o se hallan engrasados, lavarlos con una solución al 10% en agua caliente de fosfato trisódico; enjuagar con agua abundante y dejar secar a fondo (mínimo 48 horas). Seguidamente, limpiar con Aguarrás Titán para eliminar los restos de ceras, grasas, etc. La no eliminación total de éstas, provocará una mala adherencia de la pintura. Tras la limpieza

a fondo y la eliminación del polvo existente, aplicar en capas delgadas la pintura Titán para Suelos.

Superficies ya pintadas en buen estado: limpiar a fondo, lijar hasta matizar, eliminar el polvo existente y aplicar 1 capa fina de Pintura Titán para Suelos.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

Pintura no indicada para aplicar sobre suelos de mosaico brillantes.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

