



BARNIZ TINTE TITANLUX AL AGUA "DECO"

Interiores. Satinado

COD. 04F

DESCRIPCION

Barniz Tinte de poliuretano al agua satinado para teñir, barnizar, restaurar y embellecer toda clase de superficies de madera. Gran dureza, resistencia y elasticidad.

CAMPOS DE APLICACION

Para toda clase de construcciones de madera interior: muebles, puertas, armarios, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Poliuretano
Aspecto:	Satinado
Color:	Incoloro y 8 colores
Densidad:	1,05 - 1,08kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	4 - 6 horas
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Aplicación y Dilución:	Brocha: 5 - 10%*
Rendimiento:	10 - 16m ² /l
Volumen Sólidos:	28 - 30%
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV's 65 g/l.
En envases de:	500ml

* 1ª Capa, madera sin barnizar

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

Superficies no barnizadas: aplicar 2-3 capas. (Si la intensidad de color alcanzada con la 2ª capa es satisfactoria, aplicar la 3ª capa con barniz incoloro que no contribuirá a subir el color final.)

Superficies ya barnizadas en buen estado: lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente.

Superficies ya barnizadas en mal estado: si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Restauración de muebles: deben eliminarse totalmente las ceras, parafina y los barnices frágiles y resinosos (charol, copal) etc. Cuando más porosa y absorbente sea la madera, tanto más resaltan sus vetas al aplicar el Barniz Tinte Titanlux Deco al agua y queda mas oscura. Si se quiere disminuir contrastes y obtener tonalidades más suaves y uniformes, aplicar una primera capa de Barniz Tinte Titanlux Deco al Agua Incoloro.

Se obtienen tonalidades más oscuras aplicando más capas del mismo color ya aplicado. Si con la primera capa se ha obtenido la tonalidad deseada y se quiere conseguir un acabado más sedoso, aplicar como mínimo dos capas de Barniz Tinte Titanlux Deco al Agua Incoloro.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.