



ESMALTE SINTETICO TITANLUX ECOLOGICO

Interiores - Exteriores. Satinado
COD. V03

DESCRIPCION

Esmalte alquídico de secado rápido y uso universal para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaria, etc. para interiores y exteriores. Duro y flexible. De fácil y agradable aplicación de gran consistencia y de tacto suave. No gotea ni descuelga. Excelente resistencia a la intemperie. Sin olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Uretanada
Color:	Blanco
Acabado:	Satinado
Densidad:	1,24 - 1,28 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	3 - 4 horas
Repintado:	6 - 8 h
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	11 - 13 m ² /l
Volumen Sólidos:	40,5 - 41,5%
Frase COV:	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COV's 65 g/l.
En envases de:	2,5l, 500ml y 250ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no pintadas:

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Titanxyl Fondo al Agua ó Selladora Titán según necesidades.

Hierro: aplicar Imprimación Sintética Ecológica. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Esmalte Sintético Titanlux Ecológico en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Esmalte Sintético Titanlux Ecológico en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Esmalte Sintético Titanlux Ecológico.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Entre capa y capa se recomienda frotar suavemente la superficie aplicada con un tejido sintético abrasivo (p. ej. Scotch Brite Fine) humedecido con agua. Secar con un paño antes de volver a pintar.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa \geq 80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

