

LINEA TITAN DECORACION

TITANLUX



TITANLUX IDEAS TEXTURAS REVESTIMIENTO

Interior. Mate

COD. 03L

Revestimiento de Alta Decoración con aspecto texturado. Se presenta en base incolora que deberá, necesariamente, teñirse con el Toner Titán Alta Decoración.

Especialmente indicado para el pintado de paredes interiores donde se desee conseguir un acabado único y de gran belleza.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Mate con partículas de mica
Color:	Incoloro
Densidad:	1,18 - 1,22 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	6 - 10 horas
Repintado:	12 - 24 horas
Limpieza utensilios:	Agua
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	5 - 7 m ² /l
Frase COV:	2.004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's 29 g/l
En envases de:	4l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor... etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas.

Superficies no pintadas: preparar la superficie con una capa de Selladora Titán al Agua. Aplicar una capa de Titanlux Ideas Texturas Fondo para facilitar la adherencia entre el soporte y la pintura de acabado y conseguir un efecto texturado uniforme. Cuando la Fondo esté seco (12-24 horas) aplicar una capa fina del Titanlux Ideas Texturas Revestimiento con rodillo de pelo de microfibra. Para una correcta aplicación es importante, inicialmente, mojar el rodillo en agua. Dejar secar el Revestimiento 5 -15 minutos y después pasar una paletina (lo más ancha posible), en todas las direcciones, para uniformizar la superficie y obtener el aspecto texturado. Dar una segunda capa después de esperar 24 h. Si la superficie es muy amplia se recomienda aplicar el producto por zonas de entre 1 - 2 m².

Superficies ya pintadas en buen estado: proceder como en superficies no pintadas.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminarlas totalmente ó aplicar una capa de Hidrolín Fijador al Agua ó Selladora al Agua Titán y proceder como en superficies no pintadas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

