



MASILLA TITANLUX MULTIUSO

COD. 05T2052

DESCRIPCION

Pasta para rellenar y nivelar pequeñas grietas y agujeros. Buena capacidad de relleno, mínima merma. Muy adherente sobre materiales de obra, de fácil lijado. No descuelga.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para aplicar sobre materiales de obra como: yeso, cartón yeso, cemento, hormigón, poli estireno, pinturas plásticas.

DATOS TECNICOS

Color:	Blanco
Densidad:	1,30 - 1,40 kg/l.
Secado, 23°C 60% HR:	2 - 12 horas (según espesor y condiciones ambientales)
Lijado/pintado:	Después de seco
Espesor máximo por capa:	5 mm
Limpieza utensilios:	Agua. Inmediatamente después de usar.
Aplicación:	Aplicar directamente o con espátula
En envases de:	Tubo 200 ml

MODO DE EMPLEO

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una espátula. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas.

Eliminar de la superficie el material suelto y no consolidado. Extender el producto por la superficie a cubrir, alisando la superficie vista. Una vez seco lijar para nivelar y posteriormente pintar.

En grietas o superficies de material muy absorbente, humedecer o imprimir con Fijador Hidrolín antes de la aplicación de la masilla.

En aplicación sobre metales, proteger previamente con imprimaciones adecuadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.