



TITANLUX MATE AL USO

Interiores
COD. 016

DESCRIPCION

Pintura de secado rápido y fácil aplicación. Gran dureza y resistencia al lavado. Aspecto mate aterciopelado.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores. Muy apropiada para la decoración de paredes, techos, puertas, muebles, radiadores, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Modificada
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,75 - 1,77kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 8h
Repintado:	24 h
Teñido:	Tinte Universal Titán
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Aplicación:	Brocha* y Rodillo
Rendimiento:	10 - 15m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	46°C
Volumen Sólidos:	57 - 58%
Frase COV:	2.004/42IIA(d)(400/300) Máx. COV's 300 g/l.
En envases de:	4l, 750 y 375ml

*Para retoques y zonas pequeñas.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

Yeso y madera: Selladora Titán, tal cual o coloreada con Tinte universal Titán. En la mayoría de los casos bastará una capa de pintura final.

Hierro: Minio Sintético Titanlux o Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán.

Al Temple o a la Cal: Hidrolín Titán antes de la capa de Selladora Titán.

Otros Soportes: Consultar.

Superficies ya pintadas en buen estado:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Titanlux Mate al Uso.

Superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

