



MATIZADOR TITANLUX COD. 081

DESCRIPCION

Producto auxiliar en pasta que no altera la intensidad de colorido ni resta propiedades a la mezcla.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para adicionar a esmaltes brillantes, grasos o sintéticos, cuando se desee conseguir acabados mates o semi-mates. No debe emplearse para exteriores.

DATOS TECNICOS

Densidad: 1,68 - 1,72 kg/l.
Limpieza utensilios: Aguarrás Mineral o Disolvente Sintéticos y Grasos
En envases de: 750ml y 375ml

MODO DE EMPLEO

Para su perfecta incorporación, añadir el esmalte o pintura que se desee matizar, lentamente y en pequeñas cantidades sobre el Matizador Titanlux, mezclándolo cada vez íntimamente.

Ejemplos con nuestros productos:

Producto:	Acabados mates:	Acabados semi-mates:
Esmalte Sintético Titanlux	3 partes	3 partes
Matizador Titanlux	2 partes	1 parte

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.