



TITANXYL ACEITE PARA TECA

COD. 04P
SPRAY COD. S4P

DESCRIPCION

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

CAMPOS DE APLICACION

Para la protección y restauración en la intemperie de la madera de Teca.

DATOS TECNICOS

Color:	Incoloro y Teca
Densidad:	0,80 - 0,85 Kg./l
Secado:	2 - 4 horas
Repintado:	24 horas
Aplicación:	Brocha o muñeca
Limpieza utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Rendimiento:	10 - 18 m ² /l
Volumen Sólidos:	27 - 28 %
En envases de:	4 l, 750 ml. y 375 ml. Spray de: 400 y 200ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con Desoxidante TITAN Yate. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando toda traza restante de suciedad, aceite, etc. y la capa superficial agrisada. La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el Titanxyl Aceite para Teca.

Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa. Se recomienda dos capas la primera vez. Después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

