



TITANXYL MATACARCOMAS

Interior - Exterior.
COD. 04D

DESCRIPCION

Protege la madera contra la acción de las carcomas y es un eficaz tratamiento curativo para las maderas atacadas, exterminando las carcomas y previniendo la madera de futuros ataques. Incoloro, no mancha la madera. Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma capa. Una vez seco desaparece todo rastro de olor.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y Exteriores: Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, objetos de arte, etc.

DATOS TECNICOS

Composición:	Cada 100gr contienen:	0,23 grs. de Permetrina	
		Otros componentes c. s. p.	
Densidad:	0,77 - 0,79 kg/l		
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 5 horas		
Repintado:	24 - 48 horas		
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral Titán		
Aplicación:	Brocha, inyección e inmersión.		
Rendimiento:		Envase 4l	Envase 750ml
	Acción preventiva:	21,30m ²	4,00 m ²
	Acción curativa:	10,60m ²	2,50 m ²
Volumen Sólidos:	7 - 9 %		
Certificaciones:	Norma UNE 56.402 EN 46		
	Norma UNE 56.408 EN 22		
Nº Registro Sanitario:	07-80-04535		
En envases de:	4l (uso profesional) y 750 ml (uso doméstico)		

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del Titanxyl Matarcarcomas.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Maderas atacadas por las carcomas: aplicar por inyección, hasta saturación, a través de los agujeros de salida de las carcomas o por taladros realizados al efecto.

Maderas no atacadas por las carcomas: para un efecto preventivo, aplicar a brocha, pincel o inmersión sobre superficies exentas de barniz y/o pintura.

Proteger los materiales plásticos antes de aplicar Titanxyl Matacarcomas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

EN CASO DE INTOXICACION llame al Instituto Nacional de Toxicología, teléfono: (91) 562.04.20.

- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
- Contiene Permetrina. Puede provocar una reacción alérgica.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

