Aluminio canal europeo

LM 4200 Herraje con sistema pre-ensamblado para puertas y ventanas de aluminio en perfiles con eurocámara de 21 mm. y ranura para herraje del marco de 10 a 14 m. El herraje es adecuado para ser instalado a mano derecha e izquierda ya que no tiene mano.

El **LM4200** tiene los compases construidos en acero inoxidable, los mecanismos en zamak y las bisagras en aluminio lacado. Se puede usar la misma ejecución de bisagras para ventanas oscilobatientes, oscilobatientes TBT (apertura lógica) y practicable de una o dos hojas.

LM 4200	Ancho Mín.	Hoja Máx.	Alto Mín.	Hoja Máx.	Peso Hoja Kg. Máx.
Ventanas	355	1600	500	2000	130
Puertas		1300		2400	130

LM TRAPECIO Herraje de parecidas características para ventanas oscilobatientes de forma trapezoidal.

LM Trapecio	Ancho Mín.	Hoja Máx.	Alto Mín.	Hoja Máx.	Peso Hoja Kg. Máx.
Ventanas	851	1300	550	1550	80

LM RB Herraje con las mismas prestaciones que la serie 4200 pero para ventanas oscilobatientes en forma de medio punto de una o dos hojas.

LM RB	Ancho Mín.	Hoja Máx.	Alto Mín.	Hoja Máx.	Peso Hoja Kg. Máx.
Ventanas	851	1200	800	2200	80

LM LM 4200 El herraje para ventanas practicables de dos hojas incorpora un falso compás en la hoja pasiva con el finde que la estética de las bisagras sea idéntica.

LM 4200	Ancho Mín.	Hoja Máx.	Alto Mín.	Hoja Máx.	Peso Hoja Kg. Máx.
Ventanas	355	1600	500	2000	130
Puertas		1300		2400	130