greenteQ MEDIO CILINDRO SX

Medio cilindro greenteQ modelo SX; perfil estándar, sistema de 6 pitones; certificación acorde EN 1303 : 2005; durabilidad de 100.000 ciclos; la más alta resistencia a la corrosión clase C; alta seguridad de cierre clase 6 con un mínimo de 100.000 combinaciones de cierre; resistencia de clase 1 contra intrusión; dimensión básica 30 mm., existe la posibilidad de aumentar el tamaño de 5 en 5 mm.

Material:	acero.
Acabado superfície:	niquelado mate.
Número de pitones por lado de cilindro:	6
Función contra peligro:	si.
Certificación:	EN 1303
Número de llaves por cilindro:	3
Tornillos necesarios:	1 ud. de métrica 5x50 mm. y 1 ud. de métrica 5x80 mm.
Unidad de embalaje:	(10 uds. por caja 50 uds. por cartón)



1	2	3	4	5	6	7	8
Clase de uso	Durabilidad	Medidas de puerta	Resistencia al fuego	Seguridad	Resistencia a la corrosión y temperatura	Seguridad de cierre	Resistencia a intrusión
1	6	0	0	0	C	6	1

Código artículo	Código VBH	Longitud	Tipo
CGQM40	389.604/0011	40 mm.	SX 40
CGQM45	389.605/0011	45 mm	SX 45
CGQM50	389.606/0011	50 mm	SX 50

greenteQ CILINDRO CON POMO SX

Cilindro con pomo greenteQ modelo SX; perfil estándar, sistema de 6 pitones; certificación acorde EN 1303 : 2005; durabilidad de 100.000 ciclos; la más alta resistencia a la corrosión clase C; alta seguridad de cierre clase 6 con un mínimo de 100.000 combinaciones de cierre; resistencia de clase 1 contra intrusión; dimensión básica 30 mm., existe la posibilidad de aumentar el tamaño de 5 en 5 mm.

Material:	acero.
Acabado superfície:	niquelado mate.
Número de pitones por lado de cilindro:	6
Función contra peligro:	si.
Certificación:	EN 1303
Número de llaves por cilindro:	3
Tornillos necesarios:	1 ud. de métrica 5x50 mm. y 1 ud. de métrica 5x80 mm.
Unidad de embalaje:	(10 uds. por caja 50 uds. por cartón)



1	2	3	4	5	6	7	8
Clase de uso	Durabilidad	Medidas de puerta	Resistencia al fuego	Seguridad	Resistencia a la corrosión y temperatura	Seguridad de cierre	Resistencia a intrusión
1	6	0	0	0	C	6	1

Código artículo	Código VBH	Longitud	Tipo
CGQ40P45	389.624/0011	40/K45 mm.	SX 85
CGQ40P50	389.625/0011	40/K50 mm.	SX 90
CGQ45P50	389.637/0011	45/K50 mm.	SX 95

Edición 1/2011/es
© VBH