COLA HENKEL - ESPECIAL MADERA

PONAL SUPER 3 - COLA PVAC PREMIUM

Características:
- Cola a prueba de agua según DIN EN 204/D3
- Resistencia al calor según WATT91 >7N/mm2 (DIN EN 14257)
- Elástico
- Resistente al envejecimiento
- Sin color
- Cortos tiempos de unión

Campos de aplicación: Encolados de ventanas y puertas, laminado de bordes de ventana (con endurecedor D4). Encolado de HPL sobre materiales de madera. Encolado de madera y materiales de madera. Cumple con las directivas i.f.t. “Pegado de ventanas de madera” Parte 2 (D3) y parte1 (D4) (con endurecedor D4).
Cumple la dosificación D3 y D4 (con endurecedor Ponal D-4)

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
HEPONS35	970.888/0205	BOLSA PONAL SUPER3 5 KG.	2	48,11
HEPONS330	970.854/0030	BOTE PONAL SUPER3 30 KG.	12	237,80

ENDURECEDOR PONAL D4

Endurecedor para Ponal Super 3 para producir pegamento 2-K D4.
Propiedades: Cola a prueba de agua DIN EN 204/D4 con una vida útil de 8 horas.

Campos de aplicación: Laminado de los bordes de ventana, uniones de esquinas de ventanas. Cumple las especificaciones i.f.t. “Pegado de ventanas de madera” Parte 1 D4

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
HEPD4N	970.938/6250	PONAL D4 BOTE DE 250 GRS.	1	18,92

© VBH

COLA HENKEL - ESPECIAL PARA MADERA

BARNIZ PONAL

Cola blanca de resina sintética a base de acetato de polivinilo.
Campo de aplicación: Cola de ensamblado (tacos, ranuras y lenguetas) de placas HPL y en el tratamiento de superfícies de muebles con pinturas habituales.
Características: Alta fuerza de encolado, excelente y apropiado para encolado de ensamblaje con superfícies recubiertas de plástico o lacadas.
Datos técnicos:
- Valor pH: aprox. 8-9
- La fuerza de encolado que puede ser alcanzada con el barníz depende de la fuerza inherente de las superfícies pegadas. El final de la fijación se alcanza en 3-4 días.
- Densidad: aprox. 1,0 g/cm^3
- Viscosidad: aprox. 11.000 mPas
- Temperatura de trabajo: no por debajo de 3ºC
- Cantidad necesaria dependiendo de la capacidad de absorción de los materiales aprox. 150g/m^2.
- Tiempo de apertura: Para una temperatura de 23ºC máx. 8 minutos.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
HEPONPN4	987.364/0420	DOSIFICADOR PN 4 SB	1	16,50

PINZA PARA COLA PLT2

Pinza aplicadora de cola.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
HEPONPLT2	327.138/0001	PINZA PARA COLA PLT2	10	24,52