PEGAMENTO WEISS

PEGAMENTO RÁPIDO COSMOPLAST 500

Base: Cianacrilato etílico; endurecimiento rápido;
Viscosidad: según placa cónica (300s^{-1}) aprox. 20mPa.s
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,05 g/cm3;
Pegamento caracterizado de forma especial por el tiempo breve de fraguado en EPDM/EPDM 3 seg.

Ideal para pegado de juntas y gomas

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS500/20	436003	BOTE PEGAMENTO RAPIDO 500 20GR.COSMOPLAST-500	20	3,66
WS500/50	444153	BOTE PEGAMENTO RAPIDO 500 50GR.COSMOPLAST-500	10	7,98

PEGAMENTO ESPECIAL COSMOPLAST 515

Base: Cianacrilato modificado;
Viscosidad: según placa cónica (300s^{-1}) aprox. 900mPa.s
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,05 g/cm3;

Ideal para pegado de perfiles de PVC con Renolit

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS515/20	444041	BOTE PEGAMENTO RAPIDO 515 20GR. COSMOPLAST	10	12,17

PEGAMENTO PARA PVC COSMOFEN PLUS

Base: Pegamento de difusión, polímero de vinilo de cloruro en disolvente; Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 0,99 g/cm3.
Tiempo de fraguado; a +20ºC, 50% humedad relativa al aire 60 seg.

Ideal para la rápida unión de perfiles de PVC.
En la fabricación de ventanas se aplica en la unión de perfiles adicionales como pueden ser, vierteaguas, desagües y juntas de carpinteria con monobloc.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WSPLUSBL	455001	TUBO PEGAMENTO BLANCO 200GR.-COSMOFEN PLUS	30	4,17
WSPLUST	453002	TUBO PEGAMENTO TRANS. 200GR.COSMOFEN PLUS	50	4,01

© VBH

PEGAMENTO WEISS

COSMOFEN DUO - PEGAMENTO PUR, 2 COMPONENTES

Base: Pegamento de reacción de poliuretano, 2 componentes exento de disolventes.
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,52 g/cm³;

Apropiado para pegar ensambles angulares de aluminio en perfiles de marcos de hoja o marcos empotrados anodizados, así como, recubiertos de polvo en la fabricación de puertas, ventanas y fachadas de aluminio.
Fácil manipulación del cartucho tandem con tubo mezclador reforzado.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WSDUO	508330	CARTUCHO PEGAMENTO DUO 550 GR. BLANCO COSMOFEN DUO	6	19,02
WSDUOB	508300	CARTUCHO PEGAMENTO DUO 550 GR. BEIGE COSMOFEN DUO	6	17,59

COSMOFEN 345 - PEGAMENTO SELLADO DE UNIONES

Base: Adhesivo de difusión termoplástico polímero en un disolvente.
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,01 g/cm³;

Distintas aplicaciones en el montaje de la ventana:
- **Sellado en la zona de guías de persiana**
- **Sellado de uniones de travesaño y poste.**
- **Sellado en el area de juntas entre la carpintería y perfiles auxiliares.**

Apto para juntas con anchuras de máximo 7 mm.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
	457211	COSMOFEN 345 BLANCO 305 GRS.	20	13,09
	457214	COSMOFEN 345 BLANCO 305 GRS.	20	13,71

COSMOPUR K 1 - PEGAMENTO PUR, 1 COMPONENTE

Base: Poliuretano exento de disolventes - reticulado de 1 componente. Sin COV conforme la directiva COV Suiza. Estanqueizador de juntas de utilización universal con un tiempo de reacción especialmente breve y junta de pegado viscoplástica.
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,52 g/cm³;
Alcanza sin adición de endurecedor, en encolados de madera conforme la norma EN204 el grupo de solicitación D4, así como conforme a WATT91 una resistencia de adhesión térmica de aprox. 7,6N/mm²

Presenta una **excelente adhesión en diferentes maderas y materiales de construcción, cerámica, metales, duroplásticos y termoplásticos**, con el correspondiente tratamiento previo de las superfícies.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS515/20	444041	BOTE PEGAMENTO RAPIDO 515 20GR. COSMOPLAST	10	12,17

PEGAMENTO WEISS

COSMOPUR 819

Base: Poliuretano exento de disolventes - reticulado de 1 componente.
Pegamento de montaje en poliuretano, exento de disolventes y estanqueizador de juntas de uso universal con tiempos breves de reacción y juntas de pegado viscoplásticas
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,52 g/cm^3;

Ideal para el pegado de ensambles angulares en la fabricación de ventanas de aluminio (controlado por ift en Rosenheim con el informe de prueba 50933381 de 25/04/07: "Prueba de resistencia a la tracción, de ángulos de bastidor en perfiles combinados de aluminio"). Además, presenta una **perfecta adhesión en diferentes maderas y materiales de construcción, cerámica, metales,** duroplásticos y termoplásticos con el correspondiente tratamiento previo de las superfícies.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS819BL	500570	BOTE COSMOPUR 819 BLANCO 310 ML.	20	10,97

COSMOCOLL FL 44 - COLA PARA VENTANAS

Base: Cola de dispersión PVAc (acetato de polivinilo)
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,1 g/cm^3;
Alcanza sin adición de endurecedor, en encolados de madera conforme la norma EN204 el grupo de solicitación D4, así como conforme a WATT91 una resistencia de adhesión térmica de aprox. 87,5N/mm^2

Ideal para montaje, encolado de superfícies, de juntas de tablas y de bloques con elevadas exigencias de resistencia al agua; así como, en la **fabricación de puertas y ventanas para el encolado de ensamblajes angulares y bordes.**

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WSFL44-12	402110	KILO COSMOCOLL FL 44 ENVASE DE 12 KG.	12	7,24
WSFL44-30	402111	KILO COSMOCOLL FL 44 ENVASE DE 30 KG.	30	6,75

© VBH

DISOLVENTE LIMPIADOR WEISS

COSMOFEN 10 - LIMPIADOR DE PVC

Base: Éster mezclado de ácido monocarboxílico exento de compuestos aromáticos y exento de hidrocarburos clorurados.
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 0,90 g/cm^3;

Se utiliza como **limpiador ligeramente disolvente para perfiles de PVC blanco en la fabricación de ventanas de plástico.**

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS10/1	471003	LT. DISOLVENTE LIMP. BOTE 1L.COSMOFEN-10	20	6,58
WS10/10	471004	LT. DISOLVENTE LIMP. BOTE 10L.COSMOFEN-10	10	6,04
WS10/30	471005	LT. DISOLVENTE LIMP. BOTE 30L.COSMOFEN-10	30	5,47

COSMOFEN 20 - LIMPIADOR DE PVC

Base: Hidrocarburos alifáticos mezclados, exentos de compuestos aromáticos y exento de hidrocarburos clorurados.
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 0,71 g/cm^3;

Se utiliza como **limpiador no disolvente antiestático para la limpieza de perfiles de PVC duro, perfiles recubiertos con láminas de "Renolit", perfiles de poliuretano y placas de espuma rígida de PVC**. Limpieza de polvo, residuos de pegamento de la película protectora, lápiz vidriográfico, huellas de goma, espuma fresca de poliuretano y residuos frescos de sustancias estanqueizantes.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS20/1	473002	LT. DISOLVENTE LIMP. ANTIEST. BOTE 1L.COSMOFEN-20	20	6,01
WS20/10	473004	LT. DISOLVENTE LIMP. ANTIEST. BOTE 10L.COSMOFEN-20	10	5,57

COSMOFEN 5 - LIMPIADOR DE PVC

Base: Éster mezclado de ácido monocarboxílico y cetonas alifáticas, exento de compuestos aromáticos y exento de hidrocarburos clorurados.
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 0,84 g/cm^3;

Se utiliza como material de pulido y alisado en la construcción de ventanas de PVC.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS5/1	475001	BOTE LIMPIADOR PVC BLANCO 1L.COSMOFEN-5	20	8,24

DISOLVENTE LIMPIADOR, PROTECTOR WEISS

COSMOFEN 60 - LIMPIADOR DE ALUMINIO

Base: Hidrocarburos alifáticos mezclados, exentos de compuestos aromáticos y exento de hidrocarburos clorurados.
Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 0,71 g/cm^3;
Se utiliza como **limpiador de olor moderado y secado rápido para perfiles de aluminio con recubrimiento de polvo y perfiles de aluminio anodizados, así como, perfiles de poliuretano.** Se utiliza para la limpieza de superfícies antes del pegado, así como para la eliminación de residuos frescos de pegamentos PUR de 1 comp., PUR de 2 comp.

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WS60/1	480002	LIMPIADOR PARA PERF. ALUMINIO 1000 ML.COSMOFEN-60	10	5,42

COSMOFEN PROTECTOR DE ALUMINIO

Base: Prepolímero-poliéter hidrogenado de silicio, reticulado de 1 componente. Densidad: conforme EN 542, a +20ºC aprox. 1,48 g/cm^3;
Pasta estanqueizante anticorrosión con excelentes propiedades y técnica de aplicación.

Se utiliza para estanqueizar por ejemplo, **cortes de inglete, juntas a tope de uniones, ... en puertas, ventanas y fachadas de aluminio.**

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WSALUP150	559006	PROTECTOR DE ALUMINIO ALUPROTECTOR 150 G.GRIS	16	10,97

© VBH

KIT MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS WEISS

KIT MANTENIMIENTO PREMIUM

Kit para la limpieza regular, el cuidado y protección de elementos PVC y aluminio.
Componentes del Kit Premium:
- Leche limpiadora ó limpiador especial color (200 ml)
- Paños para el cuidado del sellado (5 uds)
- Aceite de ajuste (30 ml)
- Paño para limpiar (1 ud)

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WSPREMIUM	496007	KIT MANTENIMIENTO Nº PREMIUM PVC BLANCO	10	12,24
WSPREMIUMC	498006	KIT MANTENIMIENTO Nº PREMIUM PVC COLOR	10	12,24

PISTOLA DOSIFICADORA HDP-550

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WSPDUOM	536134	PISTOLA DOSIFICADORA HDP-550 PARA COS.DUO MANUAL	1	121,13

DOSIFICADOR PEGAMENTO DUO

Código artículo	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
WSDUOD	536133	DOSIFICADOR PEGAMENTO DUO	15	1,72