

DOWNLIGHTS REDONDOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS


LD-DL/E 240 TC-D, TC-DEL y TC-TEL

• Descripción técnica:


- Aro embellecedor termoestablado en blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con flejes.
- Equipo de encendido unido a la luminaria.
- Conexión de alimentación automática.
- Versiones con kit de emergencia.

• Componente óptico:


- Reflector especular de aluminio, anodizado.
- Fuente de luz: fluorescencia compacta TC-D de 18 y 26 W (G24 d-2 y G24 d-3), TC-DEL de 18 y 26 W (G24 q-2 y G24 q-3) y TC-TEL de 32 y 42 W (GX24 q-3 y GX24 q-4).





2 TC-D 18W



Dimensiones



Corte en techo



Instalación rasante con cerco 001240

ACCESORIOS

Modelo	Referencia
Accesorios para DL/E 240	
LD-DL/E 240 Cerco para instalación rasante con techo para DL/E 240	001240
LD-DL/E 240 Tapa para equipos electromagnéticos	001411



LUMINARIAS

Modelo	W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-DL/E 240 Downlight redondo de empotrar. En color blanco					
LD-DL/E 240 2 TC-D	18	260	100	1,5	001087
LD-DL/E 240 2 TC-DEL	18	260	100	1,3	001088
LD-DL/E 240 2 TC-D	26	260	100	2,7	001089
LD-DL/E 240 2 TC-DEL	26	260	100	1,5	001090
LD-DL/E 240 2 TC-TEL	32	260	100	1,5	001091
LD-DL/E 240 2 TC-TEL	42	260	100	1,5	001229
LD-DL/E 240 Downlight redondo de empotrar. En color titanio					
LD-DL/E 240 2 TC-D	18	260	100	1,5	001224
LD-DL/E 240 2 TC-DEL	18	260	100	1,3	001225
LD-DL/E 240 2 TC-D	26	260	100	2,7	001226
LD-DL/E 240 2 TC-DEL	26	260	100	1,5	001227
LD-DL/E 240 2 TC-TEL	32	260	100	1,5	001228
LD-DL/E 240 2 TC-TEL	42	260	100	1,5	001230

LUMINARIAS

Modelo	W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-DL/E 240 Downlight redondo de empotrar con kit de emergencia. En color blanco					
LD-DL/E 240 2 TC-DEL	26	260	100	2,6	001222
LD-DL/E 240 Downlight redondo de empotrar con kit de emergencia. En color titanio					
LD-DL/E 240 2 TC-DEL	26	260	100	2,6	001223