




LD-DLV/3TE Telescópico QT-LP 12, QR111, HIT-TC-CE y HIR111 para iluminación de acento

• Cuerpo de luminaria:



- Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color titanio.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro incorpora luminaria, equipos de encendido electrónicos y sistema de anclaje.

• Componente óptico:

- Sistema direccional de la luz formado por anillos concéntricos fabricados en aluminio de inyección orientables 40° respecto a la vertical que incorporan reflector de aluminio especular facetado en dos versiones: Spot (intensivo 10°) y Flood (extensivo 20°). El conjunto puede bascular ±90°
- Las versiones equipadas con HIT-TC-CE incorporan cristal de seguridad.
- Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 100 W (GY6,35), QR111 de 50 W (Clavija plana 6,3), halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 y 70 W (G8,5) y HIR111 de 35 y 70 W (GX8,5).



Dimensiones



Corte en techo



550x165 mm



LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	Peso	Referencia
LD-DLV/3TE Downlight telescópico de empotrar. En color titanio						
Spot						
LD-DLV/3TE	3 QT-LP 12	100	565	180	4,2	001165
LD-DLV/3TE	3 HIT-TC-CE	35	565	180	5,4	001174
LD-DLV/3TE	3 HIT-TC-CE	70	565	180	5,4	001180
Flood						
LD-DLV/3TE	3 QT-LP 12	100	565	180	4,2	001162
LD-DLV/3TE	3 HIT-TC-CE	35	565	180	5,4	001171
LD-DLV/3TE	3 HIT-TC-CE	70	565	180	5,4	001177
Reflectoras						
LD-DLV/3TE	3 QR111	50	565	180	4,2	001168
LD-DLV/3TE	3 HIR111	35	565	180	5,4	001183
LD-DLV/3TE	3 HIR111	70	565	180	5,4	001186