





LD-MDL Estructura luminosa con spotlights orientables

• Cuerpo de luminaria:

- Fabricada con perfiles termoestables en color titanio.
- Transformadores electrónicos para lámparas halógenas alojados en interior perfiles de luminaria.
- Montaje: suspendido mediante sistema de suspensión por cable de acero, longitud máxima 1,5 m.
- Conexión de alimentación mediante cable negro incluido en suministro listo para conectar.



• Componente óptico:

- Sistema direccional de la luz formado por anillos concéntricos fabricados en aluminio de inyección orientables 40° respecto a la vertical que incorporan reflector de aluminio especular facetado en dos versiones: Spot (intensivo 10°) y Flood (extensivo 20°).
- Aro antideslumbramiento negro para una iluminación de acentuación sin deslumbramientos.
- Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 100 W (GY6,35) y reflectora QR111 de 50 W (G 5,3).



1 QT-LP 90W intensivo

Dimensiones



LUMINARIAS

| Modelo | W | A | B | Peso | Referencia | |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------|------------|--------|
| LD-MDL Estructura luminosa con spotlights orientables | | | | | | |
| Spot | | | | | | |
| LD-MDL | 4 QT-LP | 100 | 425 | 425 | 5,2 | 000449 |
| Flood | | | | | | |
| LD-MDL | 4 QT-LP | 100 | 425 | 425 | 5,2 | 000448 |
| Reflectoras | | | | | | |
| LD-MDL | 4 QR111 | 50 | 425 | 425 | 5,2 | 000451 |