


LD-ROUND Downlight redondo decorativo

• Cuerpo de luminaria:

- Aluminio de inyección termoesmaltado en color blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con muelles elásticos .
- Clase III.
- El suministro de luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrónico y el sistema de anclaje.
- Versión orientable en página 134.

• Componente óptico:


- Para versiones QT-LP 12: reflector de aluminio anodizado granulado.
- Fuente de Luz: luminaria de empotrar para lámparas QR-CBC 51 máx. 50 W (GX5,3), QR 51 máx. 50 W (GX5,3), QT-LP 12 máx. 50 W (GY6,35).




1 QR-CBC 51 50W 24°




Dimensiones



QT-LP 12



QR51



QR-CBC 51

Corte en techo



Ø90 mm



LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-ROUND Downlight redondo decorativo. En color blanco						
LD-ROUND	1 QT-LP 12	50	110	80	0,3	001288
LD-ROUND	1 QR 51	50	110	85	0,3	001286
LD-ROUND	1 QR-CBC 51	50	110	95	0,4	001284
LD-ROUND Downlight redondo decorativo. En color titanio						
LD-ROUND	1 QT-LP 12	50	110	80	0,3	001287
LD-ROUND	1 QR 51	50	110	85	0,3	001285
LD-ROUND	1 QR-CBC 51	50	110	95	0,4	001283