OD-3652 QM alta eficiencia

www.lledosa.com

Downlight OD-3652 QM de alta eficiencia para iluminación general

- **Cuerpo de luminaria:**

– Formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en color blanco mate, Bajo pedido el cerco exterior se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL.

– La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.

– La incorporación de nuevas fuentes de luz más eficientes (hasta un **26%** menos de consumo) manteniendo el flujo luminoso que con fuentes de luz actuales (TC-D 18W = TC-Tr 14W y TC-D 26W = TC-Tr 17W) hacen de la serie Q se convierta en una de las series de mayor eficiencia energética.

– Montaje empotrado con anclaje rápido.

– El suministro de luminaria incorpora de serie equipo de encendido electrónico en caja porta-equipos para un conexionado rápido y seguro así como el sistema de anclaje.

– Bajo pedido versión regulable



- **Componente óptico:**

– Reflector de aluminio especular. Su diseño proporciona un elevado rendimiento gracias a su diseño optimizado por potencia obteniendo un confort visual y rendimiento.

– Versión especifica con vidrio de protección transparente

– Fuente de luz: fluorescencia compacta TC-Tr Eco de alta eficiencia en 14 y 17W. (Gr14 q-1),



LUMINARIAS

Modelo	W			A	B	Referencia
OD-3652 QM de alta eficiencia. En color Blanco Mate						
Sin vidrio de protección						
OD-3652	2	TC-Tr Eco	14	210	210	3652201401000BM
OD-3652	2	TC-Tr Eco	17	210	210	3652201701000BM
Con vidrio de protección transparente						
OD-3652	2	TC-Tr Eco	14	210	210	3652201401100BM
OD-3652	2	TC-Tr Eco	17	210	210	3652201701100BM

DIMENSIONES





Corte en Techo

195x195 mm

Fuente luminosa TC-Tr ECO

Lledó iluminación s.a. C/ Cid Campeador 14 – 28935 Móstoles Madrid