


**OD-3728/LD-DLV/2CE QT-LP 12, HIT-TC-CE, QR111, HIR111 y SDW-TG para iluminación de acento**

**• Cuerpo de luminaria:**

- Fabricado en chapa de acero termoestablada en color blanco, RAL-9006 o en titanio.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro incorpora luminaria, equipo de encendido y sistema de anclaje.
- Los modelos OD-3728 en versiones QT-LP incorporan de serie equipos electrónicos. Las versiones HIT-TC-CE, equipos de bajas pérdidas.
- Los modelos LD-DLV/2CE incorporan de serie equipos electrónicos.

**• Componente óptico:**


- Reflector interior de aluminio de alta calidad facetado de haz semi-intensivo. Orientables hasta 40° respecto a la vertical.
- Bajo pedido toda la serie se puede suministrar con reflectores intensivos.
- Las versiones equipadas con HIT-TC-CE incorporan cristal de seguridad.
- Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 75 W (GY6,35), QR111 de 50 W (Clavija plana 6,3), halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 y 70 W (G8,5), HIR111 de 35 y 70 W (GX8,5) y mini-sodio blanco SDW-TG de 100 W (GX12-1).




1 HIT-TC-CE 35W Flood



**Dimensiones**




**Instalación**



OD-3728 = 140 mm  
LD-DLV/2CE = 170 mm

**Corte en techo**



OD-3728 = 380x190 mm  
LD-DLV/2CE = 370x165 mm



#### LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	Peso	Referencia
<b>OD-3728 Downlight orientable de empotrar. En color blanco</b>						
OD-3728	2 QT-LP 12	75	395	205	6,4	3728207520000
OD-3728	2 HIT-TC-CE	35	395	205	5,8	3728203532000
OD-3728	2 HIT-TC-CE	70	395	205	5,9	3728207032000
<b>OD-3728 Downlight orientable de empotrar. En color RAL-9006</b>						
OD-3728	2 QT-LP 12	75	395	205	6,4	3728207520001
OD-3728	2 HIT-TC-CE	35	395	205	5,8	3728203532001
OD-3728	2 HIT-TC-CE	70	395	205	5,9	3728207032001
<b>LD-DLV/2CE Downlight orientable de empotrar. En color titanio</b>						
LD-DLV/2CE	2 QR111	50	390	180	2,5	001138
LD-DLV/2CE	2 HIR111	35	390	180	3,0	001143
LD-DLV/2CE	2 HIR111	70	390	180	3,0	001146
LD-DLV/2CE	2 SDW-TG	100	390	180	3,8	001149